

Loodbehang

Lood

Model : Loodbehang - Zelfklevend gecoat Bladlood

Kwaliteit Lood	: Pb 99,94 % acc. to DIN EN 17640
Breedte	: 590 mm
Lengte	: 3.000 mm (1,0 en 2,0 mm) - 6.000 mm (0,5 mm)
Gewicht	: Soortelijk gewicht lood 11,34 / dm ³
Kleur coating	: Antracietgrijs RAL 7016
Toepassing	: Als stralingswerende laag t.b.v. wanden en deuren van röntgenkamers. (in ziekenhuizen, tandartspraktijken, dierenklinieken, laboratoria, etc.)
Verpakking	: Op rol



Notes:

Algemene informatie

Product	Basis materiaal	Pb 99,94 Cu conform DIN EN 17640
	Afmetingen	Standaard afmetingen: 0,5 × 590 × 6.000 mm 1,0 × 590 × 3.000 mm 2,0 × 590 × 3.000 mm Overige diktes en afmetingen op aanvraag verkrijgbaar
	Toleranties	Dikte tolerantie: 0 / + 0,05 mm Overige tolerantie conform DIN ISO 2768 m
	Oppervlakte	Antraciet grijs RAL 7016
Zelfklevende laag	Basis materiaal	Gemodificeerd acrylaat
	Dikte	80 um (Zonder beschermlaag)
	Verwerkingstemperatuur	10 - 25 gr C.
	Temperatuurbestendigheid	- 30 gr C. tot 160 gr C.
	Houdbaarheid	ca. 24 maanden op 15 - 25 gr C. en een luchtvochtigheid van max 50% in originele verpakking
Beschermlaag	Basis materiaal	Polyethyleen - Gecoat papier aan beide zijden gesiliconiseerd
	Dikte	75 um